

Luftentfeuchter ML 55

Innovationen und mehr... Datenblatt 2015



Modell ML 55

- geringer Geräuschpegel
- Leistungsstark
- Abschaltautomatik gewichtsgesteuert
- funktionales Design und robust
- HSLU / IG Entfeuchter geprüft
- wartungsfreier Dauerbetrieb
- Staufach für Stromkabel
- Pumpen-Kit integrierbar
- Entwicklung für das Schweizer Klima
- Wassereimer 10 Liter

Preis Fr. 2379.00 inkl. MWST

zuzüglich Transport

Zubehör

Konsole aus pulverbeschichtetem Stahlblech
Direktwasserablauf-Set mit 3m Schlauch
Kondenswasserpumpe (extern) exkl. Ablaufschlauch

Preis inkl. MWST

CHF 178.20
CHF 10.80
CHF 307.80

Technische Daten

Einsatzbereich	+3 °C bis 32 °C
Spannung	230V / 50 Hz
Leistungsaufnahme max.	1.0 kW
Geräuschpegel	53 dB(A)
Kältemittel	R407C
Luftumwälzung	660 m3/h
Gewicht	38 kg
H x B x T mm	710 / 400 / 500
Garantie	2 Jahre

Entfeuchtungsleistung bei 24h

30 / 80% r.F.	→	54.0 Liter
27 / 60% r.F.	→	34.0 Liter
20 / 60% r.F.	→	23.5 Liter
10 / 70% r.F.	→	14.0 Liter

Luftentfeuchter SONOLA 33

Innovationen und mehr... Datenblatt 2015



Modell SONOLA 33

- Betriebsstundenzähler
- magnetischer Schwimmerschalter
- Wassertank (7 Liter) mit Direktablauf
- elektrisch gesteuerte Defrostfunktion
- funktionales Design
- robustes Gerät auf Gummirollen
- geringes Gewicht
- wartungsfreier Dauerbetrieb
- geringer Geräuschpegel

Preis Fr. 755.20 inkl. MWST

zuzüglich Transport

Zubehör

Konsole aus verzinktem Stahlblech
Direktwasserablauf-Set mit 3m Schlauch
Kondenswasserpumpe (extern) exkl. Ablaufschlauch

Preis inkl. MWST

CHF 104.75

CHF 10.80

CHF 307.80

Technische Daten

Einsatzbereich	+3°C bis 30°C
Spannung	230V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	max. 590 W
Geräuschpegel	43 dB(A)
Kältemittel	R410A
Luftumwälzung	350 m3/h
Gewicht	22 kg
H x B x T mm	640 / 320 / 330
Garantie	2 Jahre

Entfeuchtungsleistung bei 24h

30 / 80% r.F. →	26 Liter
27 / 65% r.F. →	13 Liter
20 / 60% r.F. →	10 Liter
15 / 80% r.F. →	9 Liter

Technische Änderungen sowie
Preisänderungen vorbehalten.

Luftentfeuchter EY 425

Innovationen und mehr... Preise 2015



Modell EY 425 Datenblatt

- Beste Energieeffizienz: Ø 240 W
- Extra robustes Metallgehäuse
- Zeitloses grünes Design
- Lange Lebensdauer: 10 Jahre und mehr
- Automatische Abtauung
- 10 Betriebsstufen
- Unterstützung der Wäschetrocknung
- Sehr einfache Bedienung
- Robuste Rollen

Preis Fr. 1190.00 inkl. MWST

zuzüglich Transport

Leistung

Entfeuchtungsleistung bei 30 °C und 80 % r. F.
 Entfeuchtungsleistung bei 20 °C und 65 % r. F.
 Entfeuchtungsleistung bei 15 °C und 65 % r. F.
 Leistung Wäschetrocknung
 Luftumwälzung

19.2 Liter in 24 h
 9.49 Liter in 24 h
 6.58 Liter in 24 h
 Unterstützt die Wäschetrocknung
 200 m3/h

Einsatzbereich

Anwendungsbereich
 Max. Raumgrösse
 Umgebungstemperatur
 Umgebungsfeuchtigkeit

Keller, Hobbyraum, Lager, Archiv
 100 m2 / 300 m3
 5 °C bis 32 °C
 40 % bis 100 %

Ausstattung

Wasserbehälter
 Direktablauf
 Auto-Start-Funktion
 Luftfilter

6 Liter
 möglich, Schlauch nicht im Lieferumfang
 ja
 Hochwertiger Dauerfilter
 (muss nicht ersetzt werden)

Merkmale

Gewicht
 Masse H x B x T
 Betriebsgeräusch

17.4 kg
 53.5 x 40.0 x 34.0 cm
 46 dB(A)
 40 dB(A) = ruhige Bibliothek
 50 dB(A) = normale ruhige Wohnung
 60 dB(A) = normale Sprache bei 1 m Abst
 3 Jahre

Garantie

Technische Änderungen sowie
 Preisänderungen vorbehalten.

Luftentfeuchter EY 625

Innovationen und mehr... Preise 2015



Modell EY 625 Datenblatt

- Beste Energieeffizienz: Ø 430 W
- Verhindert muffgeruch und Schimmelpilz
- Beschleunigung der Wäschetrocknung
- Sehr einfache Bedienung
- Extra robustes Metallgehäuse
- Lange Lebensdauer: 10 Jahre und mehr
- Automatische Abtauung
- 10 Betriebsstufen
- Robuste Rollen für gute Mobilität

Preis Fr. 1795.00 inkl. MWST

zuzüglich Transport

Leistung

Entfeuchtungsleistung bei 30 °C und 80 % r. F.
Entfeuchtungsleistung bei 20 °C und 65 % r. F.
Entfeuchtungsleistung bei 15 °C und 65 % r. F.
Leistung Wäschetrocknung
Luftumwälzung

28 Liter in 24 h
16.5 Liter in 24 h
12.4 Liter in 24 h
1.2 kg pro Stunde / 6 kg in 5 Stunden
400 m3/h

Einsatzbereich

Anwendungsbereich

Max. Raumgrösse
Umgebungstemperatur
Umgebungsfeuchtigkeit

grosse Keller, unterstützend zur Wäschetrocknung, Hobbyraum, Lager, Archiv
135 m2 / 400 m3
5 °C bis 32 °C
40 % bis 95 %

Ausstattung

Wasserbehälter
Direktlauf
Auto-Start-Funktion
Luftfilter

6 Liter
möglich, Schlauch nicht im Lieferumfang
ja
Hochwertiger Dauerfilter
(muss nicht ersetzt werden)

Merkmale

Gewicht
Masse H x B x T
Betriebsgeräusch

28.7 kg
39.8 x 55.5 x 38.2 cm
max. 54 dB(A)
40 dB(A) = ruhige Bibliothek
50 dB(A) = normale ruhige Wohnung
60 dB(A) = normale Sprache
3 Jahre

Garantie

Technische Änderungen sowie
Preisänderungen vorbehalten.

Luftentfeuchter EY 925

Innovationen und mehr... Preise 2015



Modell EY 925 Datenblatt

- Beste Energieeffizienz: Ø 620 W
- Sehr einfache Bedienung
- Extra robustes Metallgehäuse
- Lange Lebensdauer: 10 Jahre und mehr
- Automatische Heissgasabtauung
- 10 Betriebsstufen mit integriertem Hygrostat
- Flexible Wäschetrocknung
- Robuste Rollen

Preis Fr. 2480.00 inkl. MWST

zuzüglich Transport

Leistung

Entfeuchtungsleistung bei 30 °C und 80 % r. F.
Entfeuchtungsleistung bei 20 °C und 65 % r. F.
Entfeuchtungsleistung bei 15 °C und 65 % r. F.
Leistung Wäschetrocknung
Luftumwälzung

51 Liter in 24 h
25.4 Liter in 24 h
14.7 Liter in 24 h
2 kg pro Stunde / 10 kg in 5 Stunden
600 m3/h

Einsatzbereich

Anwendungsbereich

Max. Raumgrösse
Umgebungstemperatur
Umgebungsfeuchtigkeit

grosse Keller, unterstützend zur Wäschetrocknung, Hobbyraum, Lager, Archiv
200 m2 / 600 m3
2 °C bis 32 °C
40 % bis 95 %

Ausstattung

Wasserbehälter
Direktlauf
Auto-Start-Funktion
Luftfilter

12 Liter
möglich, Schlauch nicht im Lieferumfang
ja
Hochwertiger Dauerfilter
(muss nicht ersetzt werden)

Merkmale

Gewicht
Masse H x B x T
Betriebsgeräusch

36.2 kg
58.5 x 60.0 x 38.0 cm
max. 55 dB(A)
40 dB(A) = ruhige Bibliothek
50 dB(A) = normale ruhige Wohnung
60 dB(A) = normale Sprache
3 Jahre

Garantie

Technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten.

Luftentfeuchter EF TIGER

Innovationen und mehr... Preise 2015



Modell EF TIGER Datenblatt

- Effizienter Dauerbetrieb
- Doppelter Betriebsstundenzähler: ein rückstellbarer und ein fortlaufender Zähler, die optimale Lösung für die Vermietung von Bautrocknern.
- 10 Betriebsstufen für eine präzise Entfeuchtung
- Auto-Start Funktion bei Stromausfall
- Starke Entfeuchtung ab 5 °C
- Automatische Heissgasabtauung
- Top Qualität aus Nord-Italien
- Extra robuste Verarbeitung
- Zertifikate: GS, CE

Preis Fr. 3151.00 inkl. MWST

zuzüglich Transport

Technische Daten

Einsatzbereich	5 °C bis 30 °C
Temperatur und relative Feuchtigkeit (r. F.)	40 % bis 100 %
Spannung	230 V
Sicherung	10 A
Leistungsverbrauch max.	ca. 840 W
Leistungsverbrauch bei 20 °C und 60 % r. F.	ca. 620 W
Leistungsverbrauch bei 20 °C und 60 % r. F.	0.62 kW/h
Zusatzheizung	nicht verfügbar
Entfeuchtungsleistung bei 25 °C und 65 % r. F.	34.8 Liter in 24 h
Entfeuchtungsleistung bei 30 °C und 80 % r. F.	50.8 Liter in 24 h
Kältemittel	R 407c
Rotationskompressor	Ja
Luftumwälzung	600 m³/h
Betriebsgeräusch	61 dB(A)
Volumen des Auffangbehälters	6 Liter
Schutzklasse	IP 20
Gewicht	34.3 kg
Aussenmasse H x B x T	67.6 x 55.7 x 46.5 cm
	Höhe mit hochgeklapptem Griff: 90.1 cm
Zertifikate	CE, GS
Garantie	2 Jahre

Entfeuchtungsleistung

Bedingungen	Temperatur und relative Feuchtigkeit	Entfeuchtung Liter in 24 h
30 °C und 80 %		50.8 Liter
25 °C und 65 %		34.8 Liter
20 °C und 60 %		23.3 Liter

Technische Änderungen sowie
Preisänderungen vorbehalten.

Luftentfeuchter EF SUMO

Innovationen und mehr... Preise 2015



Modell EF SUMO Datenblatt

- Effizienter Dauerbetrieb
- Automatischer Abfluss des Kondenswassers durch die integrierte Pumpe
- Doppelter Betriebsstundenzähler: ein rückstellbarer und ein fortlaufender Zähler, die optimale Lösung für die Vermietung von Bautrocknern.
- 10 Betriebsstufen für eine präzise Entfeuchtung
- Auto-Start Funktion bei Stromausfall
- Starke Entfeuchtung ab 5 °C
- Automatische Heissgasabtauung
- Top Qualität aus Nord-Italien
- Extra robuste Verarbeitung
- Zertifikate: GS, CE

Preis Fr. 4285.20 inkl. MWST

zuzüglich Transport

Technische Daten

Einsatzbereich
Temperatur und relative Feuchtigkeit (r. F.)

Spannung

Sicherung

Leistungsverbrauch max.

Zusatzheizung

Entfeuchtungsleistung bei 25 °C und 65 % r. F.

Entfeuchtungsleistung bei 30 °C und 80 % r. F.

Kältemittel

Rotationskompressor

Luftumwälzung

Betriebsgeräusch

Volumen des Auffangbehälters

Schutzklasse

Gewicht

Aussenmasse H x B x T

Zertifikate

Garantie

5 °C bis 30 °C

40 % bis 100 %

230 V

10 A

ca. 1050 W

nicht verfügbar

48 Liter in 24 h

81 Liter in 24 h

R 407c (950 g)

Ja

850 m³/h

64 dB(A)

integrierte Kondensatpumpe

IP 20

52.8 kg

85.5 x 66.6 x 46.5 cm

Höhe mit hochgeklapptem Griff: 107.0 cm

CE, GS

2 Jahre

Entfeuchtungsleistung

Bedingungen Temperatur und relative Feuchtigkeit

30 °C und 80 %

25 °C und 65 %

20 °C und 60 %

Entfeuchtung Liter in 24 h

81 Liter

48 Liter

34.1 Liter